

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn/beteckning

4310000 Golvvård Trägolv 431

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Rengöringsmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

AURO Pflanzenchemie AG
Alte Frankfurter Straße 211 A
38122 Braunschweig
Deutschland
Telefon: +49 531 28141-0
Faxnr.: +49 531 28141-72
E-post: info@auro.de
Webbplats: www.auro.de

Informationsansvarig avd.

E-post (kompetent person) msds@auro.de

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer: +46 406430600
Detta nummer betjänas bara under kontorstid.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Blandningen är klassificerad som inte farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram

inte tillämplig

Signalord

inte tillämplig

Faroangivelser

inte tillämplig

Skyddsangivelser

inte tillämplig

Farokomponenter för märkning

inte tillämplig

Kompletterande kännetecken för faror

EUH208 Innehåller Eucalyptusöl, Orange, sweet, ext.. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar.

3.2 Blandningar

Beskrivning

Farliga komponenter

CAS-nr. EG-nr INDEX-nr	Ämnets namn REACH-nr Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]	vikt-%
64-17-5 200-578-6	etanol; etylalkohol 01-2119457610-43-xxxx	3,00 < 5,00

4310000
Version 3.0

Golvård Trägol 431
Revideringsdatum 2024-jul-02

Tryckdatum 2024-jul-02

603-002-00-5	Flam. Liq. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 Specifikt koncentrationsgränsvärde (SCL) Eye Irrit. 2 H319: >= 50,00 ATE (oral): = 10 470 mg/kg ATE (dermal): > 2 000 mg/kg ATE (inhalativ): = 124,7 mg/L (4 h) ATE (oral): = 10 470 mg/kg ATE (dermal): > 2 000 mg/kg ATE (inhalativ): = 124,7 mg/L (4 h)	
8028-48-6 232-433-8 -	Orange, sweet, ext. 01-2119493353-35-0003 Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317 / Aquatic Chronic 2 H411 ATE (oral): > 5 000 mg/kg ATE (oral): > 5 000 mg/kg	0,500 < 1,00
8000-48-4 283-406-2 -	Eucalyptusöl 01-2119978250-37-0002 Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317 / Aquatic Chronic 2 H411	0,100 < 0,150
* 3811-73-2 223-296-5 -	Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz 01-2119493385-28 Acute Tox. 4 H302 / Acute Tox. 3 H311 / Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317 / Eye Irrit. 2 H319 / Acute Tox. 3 H331 / STOT RE 1 H372 / Aquatic Acute 1 H400 (M = 100,00) / Aquatic Chronic 2 H411 / EUH070 ATE (oral): = 500 mg/kg bw ATE (inhalativ): = 0,5 mg/m³ (4 h) ATE (dermal): = 790 mg/kg bw	< 0,025

Anmärkingar
Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.Fullständig ordalydelse av H-fraser: se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information
Om det finns några som helst oklarheter eller om symptomen inte försvinner, kontakta läkare. Vid medvetslöshet ge ingenting genom munnen, lägg i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

Vid inandning
Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn. Vid oregelbunden andning eller andningsstillestånd ge konstgjord andning.

Vid hudkontakt
Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Använd inte lösningsmedel eller förtunningsmedel.

Efter ögonkontakt
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Konsultera läkare omedelbart.

Efter förtäring
Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Konsultera läkare omedelbart. Håll den skadade lugn. Framkalla INTE kräkning.

Självskydd av försthjälparen
Förstahjälpare: Sörj för eget skydd!

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom
Om det finns några som helst oklarheter eller om symptomen inte försvinner, kontakta läkare.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Första hjälpen, dekontaminering, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel
alkoholbeständigt skum, Koldioxid (CO2), Pulver, sprutdimma, (vatten)

Olämpliga släckmedel

- Stark vattenstråle
- 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**
Vid brand bildas tjock svart rök. Inandning av farliga sönderdelningsprodukter kan förorsaka allvarliga hälsoskador.
- 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
Tillhandahåll ett andningsskydd i beredskap på ett lämpligt ställe. Kyl ned tillslutna behållare som är nära brandkällan. Låt inte vatten som använts för brandbekämpning komma in i avlopp, mark eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
Drabbat område ventileras. Undvik inandning av ångor.
- 6.2 Miljöskyddsåtgärder**
Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Vid förorening av åar, sjöar eller avloppsledningar informera behöriga myndigheter enligt lokala bestämmelser.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**
För återhållning
Läckt material skall gränsas in med icke-brännbart absorbermedel (t.ex. sand, jord, vermikulit, kiselgur) och samlas i ändamålsenliga behållare för bortskaffande enligt de lokala bestämmelserna (se kapitel 13).
För rengöring
Rengör med rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel.
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
Säker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**
Råd om säker hantering
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik inandning av spån. Personligt skydd: se avsnitt 8 Behållaren får ej tömmas under tryck - ingen tryckbehållare! Måste alltid förvaras i behållare vilkas material motsvarar det av originalbehållaren. Följ de lagstadgade skydds- och säkerhetsföreskrifterna
Råd om allmän arbetshygien
Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
Krav för lagerlokaler och behållare
Skall lagras i överensstämmelse med företagssäkerhetsförordning (BetrSiVO). Förpackningen förvaras väl tillsluten. Behållaren får ej tömmas under tryck - ingen tryckbehållare! Rökning förbjuden. Obehöriga äga ej tillträde. Behållare hålls tätt tillslutna och förvaras upprätt för att förebygga läckor.
Råd om samförvaring
Förvaras åtskilt från surt och alkaliskt material samt oxidationsmedel.
Lagringsklass LGK12 - icke brännbara vätskor som inte kan hänföras till någon av de ovannämnda förvaringsklasserna
- Ytterligare information om lagringsförhållanden**
Förpackningen förvaras väl tillsluten. Rökning förbjuden. Obehöriga äga ej tillträde. Behållare hålls tätt tillslutna och förvaras upprätt för att förebygga läckor.
- 7.3 Specifik slutanvändning**
Teknisk anvisning iaktas.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar**
Yrkeshygieniska gränsvärden
- | CAS-nr. | Ämnets namn | Källa | Långvarig /kortvarig (Spitzenbegrenzung) |
|---------|---------------------|-------|--|
| 64-17-5 | etanol; etylalkohol | - | 1 000 / -(1 900) mg/m³ |
- Ytterligare information**

Långvarig: långvarigt yrkeshygieniskt gränsvärde
kortvarig: kortvarigt yrkeshygieniskt gränsvärde

Biologiska gränsvärden

Inga data tillgängliga

DNEL arbetstagare

CAS-nr.	Ämnets namn	DNEL typ	DNEL värde
64-17-5	etanol; etylalkohol	Akut - inandning, lokala effekter	1 900 mg/m³
64-17-5	etanol; etylalkohol	Långvarig - dermal, systemiska verkningar	343 mg/kg kroppsvikt
64-17-5	etanol; etylalkohol	Långvarig - inandning, systemiska verkningar	950 mg/m³

DNEL Konsument

CAS-nr.	Ämnets namn	DNEL typ	DNEL värde
64-17-5	etanol; etylalkohol	Akut - inandning, lokala effekter	950 mg/m³
64-17-5	etanol; etylalkohol	Långvarig - dermal, systemiska verkningar	206 mg/kg kroppsvikt
64-17-5	etanol; etylalkohol	Långvarig - inandning, systemiska verkningar	114 mg/m³
64-17-5	etanol; etylalkohol	Långvarig - oral, systemiska verkningar	87 mg/kg kroppsvikt

PNEC

CAS-nr.	Ämnets namn	PNEC typ	PNEC Värde
64-17-5	etanol; etylalkohol	Vattenlevande, Sötvatten	0,96 mg/L
64-17-5	etanol; etylalkohol	Vattenlevande, Havsvatten	0,79 mg/L
64-17-5	etanol; etylalkohol	sediment, sötvatten	3,6 mg/kg
64-17-5	etanol; etylalkohol	jord	0,63 mg/kg
64-17-5	etanol; etylalkohol	Avloppsreningsverk	580 mg/L

8.2 Begränsning av exponeringen

Sörj för god ventilation. Detta kan uppnås genom lokal eller rumavsugning.

Personligt skydd

Andingsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

Handskydd

Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi)
Handskmaterialets tjocklek >= 0,4 mm
Genombrottstid >= 480 min

För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören. Följ tillverkarens anvisningar och instruktioner om användning, lagring, underhåll och byte skyddshandskarna. Tiden för genomträngningen av handskmaterialet beror på hudexponeringens styrka och längd.

Rekommenderade handskar: EN ISO 374

Hudskydd

Skyddskrämer kan hjälpa att skydda utsatta hudpartier. Dessa skall dock icke användas efter kontakt.

Ögon-/ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd: EN 166

Kroppsskydd

Vid hantering av kemiska ämnen måste CE-märkt skyddsklädsel med fyrsiffrigt kontrollnummer användas.

Begränsning av miljöexponeringen

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	Vätska
Färg	se etikett

Lukt	karaktäristisk
pH-värde	ej fastställd
Smältpunkt/frys punkt	ej fastställd
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	ej fastställd
Flampunkt	ej fastställd
brandfarlighet	inte tillämplig
Nedre explosionsgräns vid 20°C	ej fastställd
Övre explosionsgräns vid 20°C	ej fastställd
Ångtryck vid 20°C	24,284 mbar
Relativ ångdensitet	inte tillämplig
Densitet vid 20 °C	1.0 kg/l
Löslighet i vatten vid 20°C	delvis lös
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	se avsnitt 12
Antändningstemperatur i °C	ej fastställd
Sönderfallstemperatur	ej fastställd
Viskositet vid 40 °C:	ej fastställd

9.2 Annan information
inte tillämplig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 **Reaktivitet**
Det finns inga särskilda testdata avseende reaktivitet för den här produkten eller dess beståndsdelar.
- 10.2 **Kemisk stabilitet**
Produkten är stabil om rekommenderade föreskrifter om förvaring och hantering följes. Närmare information om rätt förvaring, se avsnitt 7.
- 10.3 **Risken för farliga reaktioner**
Förvaras separat från starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel för att undvika exotermiska reaktioner.
- 10.4 **Förhållanden som skall undvikas**
Produkten är stabil om rekommenderade föreskrifter om förvaring och hantering följes. Närmare information om rätt förvaring, se avsnitt 7. Farliga nedbrytningsprodukter bildas vid exponering för höga temperaturer.
- 10.5 **Oförenliga material**
Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
- 10.6 **Farliga sönderdelningsprodukter**
Farliga nedbrytningsprodukter bildas vid exponering för höga temperaturer t.ex.: Koldioxid (CO2), Kolmonoxid, rök.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 **Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- Akut toxicitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Orange, sweet, ext.**
LD50: oral (Råtta): > 5 000 mg/kg
LD50: oral (Råtta): > 5 000 mg/kg
- * **Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz**
LD50: oral (Råtta): = 500 mg/kg bw
- * LC50: inhalativ (Råtta): = 0,5 mg/m³ (4 h)
- * LD50: dermal (Råtta): = 790 mg/kg bw
- etanol; etylalkohol**
LD50: oral (Råtta): = 10 470 mg/kg
LD50: dermal (Kanin): > 2 000 mg/kg
LC50: inhalativ (Råtta): = 124,7 mg/L (4 h)

LD50: oral (Råtta): = 10 470 mg/kg

LD50: dermal (Kanin): > 2 000 mg/kg

LC50: inhalativ (Råtta): = 124,7 mg/L (4 h)

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Sammanfattande bedömning av CMR-egenskaper

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – upprepade exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Praktiska erfarenheter/humandata

Inandning av delar av lösningsmedel över MAK-värdet kan vara hälsofarligt och t ex irritera slemhinnorna, andningsorganen samt ge skador på lever, njurar och centrala nervsystemet. Indikationer för detta är: Huvudvärk, Yrsel, trötthet, muskelsvaghet, Dåsighet, i svåra fall: medvetslöshet. Lösningsmedel kan förorsaka några av de ovannämnda effekterna genom hudresorption. Längre eller upprepade kontakt med produkten leder till uttorkning av huden och förorsakar icke-allergisk kontaktdermatit och/eller upptagning genom huden. Stänk kan orsaka ögonirritation och reversibla skador.

11.2 Information om andra faror**Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut (kortvarig) toxicitet för kräddjur**Eucalyptusöl**

EC50 (Daphnia magna (stor hinnkräfta)): = 1,02 mg/L (24 h)

Orange, sweet, ext.

EC50 (Daphnia magna (stor hinnkräfta)): = 0,67 mg/L (48 h)

Metod: OECD 202

Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz

EC50 (Daphnia magna (stor hinnkräfta)): = 0,022 mg/L (48 h)

Metod: OECD 202

Akut (kortvarig) toxicitet för vattenlevande alger och cyanobakterier**Eucalyptusöl**

EC50 = 1,64 mg/L (24 h)

Orange, sweet, ext.

ErC50: (Desmodesmus subspicatus): = 150 mg/L (72 h)

Metod: OECD 201

Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz

NOEC (Selenastrum capricornutum): = 0,08 mg/L (72 h)

Metod: OECD 201

* ErC50: (Selenastrum capricornutum): = 0,46 mg/L (72 h)
Metod: OECD 201

Akut (kortvarig) fisktoxicitet**Orange, sweet, ext.**

LC50: (Pimephales promelas (knölskallelöja)): = 0,7 mg/L (96 h)

Metod: OECD 203

Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz
* LC50: (Danio rerio): = 0,008 mg/L (96 h)
Metod: OECD 203

12.2 **Persistens och nedbrytbarhet**

Orange, sweet, ext.
Biologisk nedbrytning = 72 % (28 d)

12.3 **Bioackumuleringsförmåga**

* Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten = -1,09 (Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz)
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten = 3 500 (Eucalyptusöl)
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten >= 4 (Orange, sweet, ext.)
* Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten = -0,35 (etanol; etylalkohol)

12.4 **Rörlighet i jord**

Ingen information tillgänglig.

12.5 **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6 **Hormonstörande egenskaper**

Ingen information tillgänglig.

12.7 **Andra skadliga effekter**

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 **Avfallsbehandlingsmetoder**

Avfallshanteringen av produkten/förpackningen

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt. Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som täcker avfall och farligt avfall.

Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt EWC/AVV

200128 - Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27

Andra rekommendationer för bortskaffning

Icke förorenade förpackningar kan återanvändas. Förpackningar som inte tömts ordentligt ska hanteras som specialavfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 **UN-nummer eller ID-nummer**

inte tillämplig

14.2 **Officiell transportbenämning**

Vägtransport (ADR/RID)

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

Sjötransport (IMDG)

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

14.3 **Faroklass för transport**

inte tillämplig

14.4 **Förpackningsgrupp**

inte tillämplig

14.5 **Miljöfaror**

Vägtransport (ADR/RID)	inte tillämplig
Sjötransport (IMDG)	inte tillämplig

14.6 **Särskilda skyddsåtgärder**

Skall alltid transporteras i slutna, upprätt stående och säkra behållare. Se till att personer, som transporterar denna produkt, vet vad de ska göra vid en olycka eller i fall av läckage.
Råd om säker hantering: se delar 6 - 8

14.7 **Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Transporteras inte i bulk enligt IBC-kod.

14.8 Ytterligare information

- Vägtransport (ADR/RID)
inte tillämplig
- Sjötransport (IMDG)
inte tillämplig
- Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
inte tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-lagstiftning

Yrkesbegränsningar
Såvitt tillämpligt beakta anställningsbegränsningar enligt mödraskyddsdirektivet 92/85/EEG eller strängare nationella bestämmelser.
Iaktta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG) eller strängare nationella bestämmelser.

Direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp [Industrial Emissions Directive]

VOC-värde: 49 g/l
Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [Seveso III-direktiv]
Farokategorier / Angivna farliga ämnen
Den här produkten är inte klassificerad enligt Direktiv 2012/18/EU.

Nationella föreskrifter

Nationella rättsföreskrifter skall också iakttas!

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för följande ämnen i denna blandning:

REACH-nr	Ämnets namn	CAS-nr. EG-nr
01-2119978250-37-0002	Eucalyptusöl	8000-48-4 283-406-2
01-2119493353-35-0003	Orange, sweet, ext.	8028-48-6 232-433-8
01-2119493385-28	Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz	3811-73-2 223-296-5
01-2119457610-43-xxxx	etanol; etylalkohol	64-17-5 200-578-6

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta faroangivelser och/eller skyddsangivelser från avsnitt 2 till 15

- H225
H226
H302
H304
* H311
H315
H317
H319
* H331
* H372
- Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid förtäring.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Giftigt vid hudkontakt.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Giftigt vid inandning.
Orsakar organskador (eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt) genom lång eller upprepad exponering (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar).
- H400
H411
* EUH070
- Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Giftigt vid kontakt med ögonen.

Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

inte tillämplig

Förkortningar och akronymer

ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

AGW: Yrkeshygieniska gränsvärden

BGV: Biologiska gränsvärden

CAS: Kemisk abstrakt service

CLP: Klassificering, märkning och förpackning

CMR-ämne: Cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt ämne

DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)

DNEL: Härledd nolleffektnivå

EAKV:

EC: Effektiv koncentration

EG: Europeiska gemenskapen

EN: Europeisk standard

IATA-DGR: Internationella lufttransportförbundet – Regler för farligt gods

IBC Code: Internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk

ICAO-TI:

IMDG Code: Internationella regelverk för transport av förpackat farligt gods till sjöss

ISO: Internationella standardiseringsorganisationen

LC: Dödlig koncentration

LD: Dödlig dos

MAK:

MARPOL: Internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

PBT-ämne: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration

RID: Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods

FN: United Nations

VOC: Flyktiga organiska föreningar

vPvB: mycket långlivade och mycket bioackumulerande

Hänvisningar på ändring(ar)

* Data har ändrats gentemot tidigare version.