

AURO



TAPETKLISTER 389

Tapetklister av cellulosa

För klistring av lätta, medeltunga och tunga papperstapeter. Ej lämpligt för vinyl- eller non woventapeter.

BEARBETNING

	Sats per 200g	Vattenmängd	200g räcker till ca.	Förbrukning motsvarar ca.
Förklistring	1:80	16L	120-160m ²	1,5g/m ²
Lätta tapeter	1:50	10L	80-100m ²	2,2g/m ²
Medeltunga tapeter	1:45	9L	60-80m ²	2,9g/m ²
Tunga tapeter	1:40	8L	40-60m ²	4,0g/m ²

ARBETSGÅNG - FINGERVISNING

UNDERARBETE

Underlaget måste vara fast, torrt och rent. Sprickor och hål jämnas ut med väggspackel. Sandade putsytor bindes med Auro Putsgrundering 301, sugande underlag förklistras. Sinterhud på ny puts slipas bort, vattenränder borstas bort.

BEHANDLING

Pulvret rörs ner klumpfritt under ständig omröring i kallt vatten. Låt svälla i 1 timme och rör därefter om ordentligt igen. Underlaget förklistras. Tapetvåden bestrykes med klisterborste eller maskin. Låt tapetvåden ligga och mjukna en tid enligt tapettillverkarens rekommendationer. Sätt upp tapeten och var noggrann med kanterna.

VERKTYGSRENGÖRING

Stryk ut färgen ordentligt ur pensel eller roller. Tvätta med vatten och Växtsåpa 411.

TORKTID

Övermålningsbar efter 24-48 timmar. Blandat klister används inom 3 dagar.

INNEHÅLL

Cellulosa

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Klisterfläckar sugs upp med fuktig trasa - gnugga inte.

FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Lagerstabil (vid 18° C) 24 månader.

AVFALLSHANTERING

Låt ej avfall komma ut i avloppet. Intorkade produktrester komposteras eller lämnas som hushållsavfall.

PRODUKTTYP	Tapetklister	FÖRPACKNINGSGRÖRLEK	200g
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Vägg inomhus	FÖRVARING	Frostfritt
TORKTID (23° C, 50% RF)	Övermålningsbar, 24-48 timmar. Härdat efter 5 dygn	LAGRING	24 månader
		FÖRPACKNINGSMATERIAL	Natronpapper med PE-linring.