

AURO



VÄGGSPACKEL 329

Spackel av bl.a. naturgips för små ytor

Väggspackel i pulverform för att fylla mindre hål, sprickor och fogar. Tillblandas med vatten till en smidig massa. Används för att jämna ut mindre ytor, samt fylla sprickor, hål och fogar före tapetsering eller målning. Ej lämplig för bredspackling, användning utomhus eller på golv i fuktiga utrymmen.

BLANDNING

2 viktdelar pulver och en viktdel vatten (t.ex. 100g pulver och 50g vatten) eller 3 volymdelar spackel och 1 volymdel vatten (t.ex. 3dl spackel och 1dl vatten).

APPLICERING

Appliceras jämnt med spackel, murslev eller gummiraka.

ÅTGÅNG

Beroende på användningsområde.

TORKTID

Bearbetningstid: 40min

Genomhärdad efter 36 timmar.

Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för normala förhållanden; 20°C, 60% relativ luftfuktighet.

INNEHÅLL

Naturgips
Talk
Titandioxid
Citronsyra
Xanthan gummi
Cellulosa

VERKTYGSRENGÖRING

Vatten

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Klisterfläckar suggs upp med fuktig trasa - gnugga inte.

OBSERVERA

Förvaras oåtkomligt för barn. Följ normala skyddsåtgärder vid målningsarbeten och sörj för god luftventilation.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Lagerstabil (vid 18° C) 12 månader.

AVFALLSHANTERING

Överbliven produkt lämnas till miljöstation. Tom förpackning lämnas för återvinning.

PRODUKTTYP

Väggspackel

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Vägg inomhus

TORKTID (23° C, 50% RF)

Övermålningsbar efter ca 36tim.

FÖRPACKNINGSSSTORLEK

200g

FÖRVARING

Frostfritt

LAGRING

12 månader

DENSITET

1,5g/cm³

VISKOSITET

Smidig massa med fast konsistens

FÖRPACKNINGSMATERIAL

Kraftpapper fodrad med polyetylen